

Speciální záchranářská technika

Větrací a ohřívací technika

Zařízení	Výkon	Pohon	Příkon	Rozměry [mm]	Váha	Počet ks	Poznámka
Odsávač kouře HONDA GX 160	až 4,72 m ³ /s	benzín Speciál	0,23 kg/h.	(d) 1 100 x (š) 340 x (v) 650; φ savce 500	45 kg	1	umístění: provozní sklad
Teplovzdušný agregát ENDRESS EHG - BV 40	0,5 m ³ /s 40 000 kcal/h	220 V + nafta	39 kW, 0,48 kW; + 4 kg/h	(d) 1 300 x (š) 500 x (v) 800	70 kg	1	použití: k ohřevu vzduchu; umístění: provozní sklad
Teplovzdušný agregát ENDRESS EHG - BV 70	0,92 m ³ /s 70 000 kcal/h	220 V + nafta	689 kW, 1,14 kW; + 6,9 kg/h	(d) 1 600 x (š) 600 x (v) 950	135 kg	1	použití: k ohřevu vzduchu; umístění: provozní sklad
Ventilátor 400		400 V				2	umístění: provozní sklad
Ventilátor 500		400 V				2	umístění: garáž 45
Ventilátor 400		400 V 500 V				1 1	umístění: garáž 45